


# はじめにお読みください

このたびは、リーマン・チャイルド&ジュニアシートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全のため、ご使用前には、必ず本書をお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。  
この取扱説明書は、2枚で構成されています。お読みになった後も紛失されないように大切に保管(座面側面の収納ポケット)し、必要に応じてお読みください。


## 取扱説明書 保証書付




●本装置は「汎用」年少者用補助乗車装置です。本装置は車両で一般的に使用するものとして、規則 No.44 の Q4 改訂シリーズに基づいて認可されており、一部を除いて大抵の車両のシートに適合します。  
●車両メーカーの車両ハンドブックに当該車両がこの年齢層向けの「汎用」年少者用補助乗車装置を搭載できると記載されていれば、装置が正しく取り付けられることはほぼ確実です。  
●本装置は、認可された車両が UN/ECE 規則 No.16 または同等の基準で認可された 3 点式/巻取り装置なし/巻取り装置付き安全ベルトを装備している場合のみに適しています。  
●本年少者用補助乗車装置は、この注意書きが貼付されていない従来設計よりも厳しい条件に基づいて「汎用」装置に分類されています。  
●疑問があるときは、年少者用補助乗車装置のメーカーが販売店にご相談ください。

## A-3 各部の名称


ご使用前に、各部品がそろっているかご確認ください。  
なお、使用方法などをわかりやすく説明するために、この取扱説明書で使用しているイラストは、実際と異なる場合があります。



## A-6 取り付けできない座席



## A-7 安全にお使いいただくために



## A-1 もくじ

本書の見方	
●お使いいただく前に	1
もくじ	A-1
表示マークについて	A-2
各部の名称	A-3
お子様の体重にあわせた使い方	A-4
シートベルトの種類と使用上の注意	A-5
取り付けできない座席	A-6
安全にお使いいただくために	A-7
●組み立て	2
組み立て	B-1
ヘッドサポートの取り付けと使い方	B-2
●チャイルドモードの使い方	3
使用前の準備	C-1
車への取り付け方	C-2
チャイルドモードの取り付け完了チェック	C-3
お子さまの座らせ方	C-4
●ハイバックモードの使い方	4
使用前の準備	D-1
ハイバックモードへの変更の仕方	D-2
バックルカバー、肩ベルトカバーの取りはずし	D-3
バックルの収納	D-4
肩ベルトハンガーの収納	D-5
幼児ベルトの収納	D-6
背もたれを取り付ける	D-7
●プースターモードの使い方	5
使用前の準備	E-1
プースターモードへの変更の仕方	E-2
車への取り付け方	E-3
お子さまの座らせ方	E-4
●チャイルドモードへの戻し方	F-1
幼児ベルトと肩ベルトハンガーの取り出し	F-2
●お手入れの仕方	G-1
ヘッドサポートの取りはずし	G-1
背もたれカバーの取りはずし	G-1
座面カバーの取りはずし	G-2
洗濯方法/日常のお手入れ方法	G-3
●保管/廃棄の仕方/製品仕様	
●保証書	

## A-2 表示マークについて

●この取扱説明書では、安全にご使用していただくため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いづれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

本製品は、交通事故などの際にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。また、本製品を使用するときは、必ず保護者の方が同乗してください。

	<b>警告</b>	記載内容を守らないと生命の危機または、重大な傷害につながるおそれがあります。
	<b>注意</b>	記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。
		図示されている内容の禁止を示しています。
	<b>Check</b>	安全のため、かならず確認していただきたいこと。
		より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと。

## A-4 お子さまの体重にあわせた使い方

お子さまの体重に合わせ、3 つのモードで使用します。

体 重	9kg 以上～18kg 以下	15kg 以上～25kg 以下	22kg 以上～36kg 以下
身長のためやす	70～105cm	98～120cm	117～145cm
年齢のためやす	1才頃～4才頃	3才頃～7才頃	6才頃～11才頃
モード	チャイルドモード	ハイバックモード	プースターモード
使用状態			
使用方法	本製品を車両シートベルトで座席に取り付け、本製品の幼児ベルトで お子さまを拘束します。	幼児ベルトは使用せず、車両シート ベルトでお子さまを拘束します。 肩が上段ベルト通し穴より低く体 重が18kg 以下の場合はできる限 りチャイルドモードを使用するこ とをおすすめします。	幼児ベルトやバックルを収納し、 背もたれも取りはずして座面のみ で使します。 車両シートベルトでお子さまを直 接拘束します。
取り付け説明	2 C-1～3 C-4参照	3 D-1～4 D-10参照	4 E-1～E-4参照

## A-5 シートベルトの種類と使用上の注意

車種適合につきましては当社サイトにてご確認ください。URL : www.leaman.co.jp

本装置は車両が 3 点式/巻取り装置なし/巻取り装置付座席ベルトを装着している場合に使用できます。

●車両には、各種のシートベルトが装備されています。 それぞれの特徴も違い、取り付け方法も変わって  
きます。  
本製品を正しく安全に使用するために、お客さまの車両(シートベルト)に合った取り付け方法で装着し  
てください。

●車種適合については、必ず保護者の方が同乗して  
ください。


●この取扱説明書では、安全にご使用していただくため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いづれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

本製品は、交通事故などの際にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。また、本製品を使用するときは、必ず保護者の方が同乗してください。

●この取扱説明書では、安全にご使用していただくため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いづれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

●この取扱説明書では、安全にご使用していただくため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いづれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

## A-7 安全にお使いいただくために



## A-5 シートベルトの種類と使用上の注意

車種適合につきましては当社サイトにてご確認ください。URL : www.leaman.co.jp


本装置は車両が 3 点式/巻取り装置なし/巻取り装置付座席ベルトを装着している場合に使用できます。

●車両には、各種のシートベルトが装備されています。 それぞれの特徴も違い、取り付け方法も変わって  
きます。  
本製品を正しく安全に使用するために、お客さまの車両(シートベルト)に合った取り付け方法で装着し  
てください。

●車種適合については、必ず保護者の方が同乗して  
ください。

●取り付け可能なシートベルト		本装置の取り付け注意点	
	特 徴	チャイルドモード	ハイバックモード/プースターモード
ELR・ALR 付 3点式シートベルト (チャイルドシート 部取付機構付 ベルト巻取り装置)	通常は ELR ベルトとして機能しますが、ベルトを全量引き出すと ALR 機能に切り替わり、戻す方向にベルトが自動的にしめるシートベルトです。また、ベルト全量戻したときにはELR機能に戻ります。	本製品をロックオフレバーでしっかりと固定してから、シートベルトを全部引き出し、ALR 機能に切り換えてください。	シートベルトを全量引き出すと ALR 機能が働き、危険ですので、ALR 機能を使用しないでください。
ALR 付 3点式シートベルト (自動ロック式 ベルト巻取り装置)	ベルトを引き出す途中で手で止めることで自動的にベルトがロックされ、それ以上引き出せません。	本製品を固定するのに必要なだけの長さを一気に引き出し、本製品をロックオフレバーでしっかりと固定してください。	本製品を固定することができません。
ELR 付 3点式シートベルト (緊急ロック式 ベルト巻取り装置)	通常は、ベルトが自由に入ったり、衝撃(急ブレーキなど)を感じたときに、ベルトがその時点で伸びなくなりロックされます。	肩ベルトをロックオフレバーでしっかりと固定してください。	ゆっくりとシートベルトを引き出し、取り付けてください。
NLR 付 3点式シートベルト	ロック機構がなく、ベルトを全量引き出した状態で長さを調節します。	巻き取り装置から全量引き出し、本体の取り付けに合わせシートベルトの長さを調節し、固定します。	本製品に合わせシートベルトの長さを調節し、取り付けてください。
パッシブ シートベルト	座席に乗ってドアを閉めると自動的にシートベルトが装着され、ドアを開けると自動的にシートベルトが外れるタイプのシートベルト。	本製品を固定することができません。	本製品を固定することができません。
その他の シートベルト	表記載されていないものすべて。	本製品を固定することができません。	本製品を固定することができません。

## A-7 安全にお使いいただくために






## ■組み立て

## B-1 背もたれの取り付け方

本製品は「背もたれ」と「座面」がはずれた状態で梱包されています。チャイルドモード(本面C-1参照)や、ハイバックモード( 図 D-1 参照)で使用する場合、背もたれと座面を組み立てて使用します。

## ⚠ 注意

- 組み立てる際は、製品の破損や床の傷つきを防ぐため、平らで柔らかい床で作業してください。
- 組み立てる際は、周辺の人や物に気を付け、指などはさまないように注意してください。
- 組み立てた本製品を持ち運ぶ際は、図のように持ち、背もたれと座面の間に指などはさまないように注意してください。




●ベルトなどを、背もたれと座面の間にはさまないようご注意ください。



## 背もたれの取り付け

1 梱包状態から座面をひっくり返し右図のようにし、幼児ベルトにねじれがないか確認する。


## ■梱包状態



\*座面は横向き、裏返しに梱包されています。




\*幼児ベルトにねじれがないか確認して下さい。



\*取りはずしは、取り付けの逆の手順で行います。

3 **ベルト等をはさまないように注意しながら**、ゆっくりと背もたれを『カチッ』と音がするまで起こす。



## ■使用状態

## ⚠ 注意

ご使用前に、必ず次の内容を確認してください。本製品が本来の機能を果たさず、危険をまねくおそれがあります。

- お子さまを本製品に座らせる前に、背もたれと座面がしっかり接合されているかをご確認ください。
- 本製品で使用する場合、アームレストの外側を幼児ベルトが通っていないかをご確認ください。
- 幼児ベルト等が座面と背もたれのジョイント部にはさまれていないかをご確認ください。


背もたれの取りはずし

## B-2 ヘッドサポートの取り付けと使い方

ヘッドサポートは、チャイルドモード(本面C-1参照)でのみご使用できます。お子さまの体形に合わせ任意にご使用ください。

## ⚠ 注意

- ヘッドサポートは頭周りのクッションとして使用する部品ですが、体型によりお子さまが不快感を感じるようであれば、使用を中止してください。
- 取りはずしたヘッドサポートは車内に放置しないでください。
- 急ブレーキをかけたときやカーブを曲がる際、車内に転がり、運転に支障をきたすおそれがあります。
- 本製品を持ち運ぶ際は、ヘッドサポートを持って運ばないでください。
- 製品が落下し、製品の破損や床を傷つけるおそれがあります。
- ヘッドサポートは、この取扱説明書に記載されている使用方法以外では使用しないでください。



\*取りはずしは、取り付けの逆の手順で行います。

## B-2 ヘッドサポートの取り付けと使い方

## ヘッドサポートの取り付け


1 取り付ける方向に注意して、ヘッドサポートの連結ベルト下側を肩ベルト通し穴に通す。

\*連結ベルトは肩ベルトと同じ高さの肩ベルト通し穴に通してください。




\*取りはずしは、取り付けの逆の手順で行います。

2 連結ベルト上側をアジャスターに通す。



3 連結ベルト上側をたるみがなくなるまで引っ張る。



4 サイドクッションの位置を整える。

\*お子さまの頭の位置に合わせて、ヘッドサポートをスライドさせて、高さを調節してください。



ヘッドサポートの取りはずし

## ■チャイルドモードの使い方

## C-1 使用前の準備

## 使用前の準備

体重	9kg以上～18kg以下
身長/のめやす	70～105cm
年齢/のめやす	1才頃～4才頃
使用方法	本製品を車両シートベルトで座席に取り付け、本製品の幼児ベルトでお子さまを拘束します。




## 幼児ベルトの高さ調節

お子さまの肩の高さに合わせ、幼児ベルト通し穴の位置を決めてください。

1 幼児ベルト通し穴の位置を決める。  
お子さまを本製品に深く座らせ、適切な幼児ベルト通し穴の位置を確かめる。

- 幼児ベルト通し穴の位置は、お子さまの肩と同じ高さか、上部の幼児ベルト通し穴をご使用ください。
- 左右同じ高さの幼児ベルト通し穴をご使用ください。

\*バックルの長さや位置は調節できません。幼児ベルトを調節してください。





お子さまの肩と同じ高さか、上部の幼児ベルト通し穴を使用する。

お子さまの肩の高さに合わせて、幼児ベルトを調節します。

2 幼児ベルトを引き出す。座面のシートカバーの下のアジャスターレバーの奥側を押しながら、左右両方の幼児ベルトを強く引き、すべて引き出す。

\*肩ベルトカバーではなく、幼児ベルトのみを引いてください。肩ベルトカバーは本体背面でつながっており引いてもゆるみません。  
\*ヘッドサポートを使用中の場合は、はすず。(本面B-2参照)


- お子さまのいたずら防止のため、アジャスターレバーは見えにくい場所にあります。
- アジャスターレバーは、奥側を確実に押してください。
- アジャスターレバーが動かない場合は、アジャスターベルトを手前に引きながら、アジャスターレバー奥側を強く押し込んでください。



アジャスターレバー(シートカバーの下にあります。)


## C-1 使用前の準備

3 幼児ベルトを取りはずす。  
①本体背面の肩ベルトハンガーから左右の幼児ベルトをはすず。  
②肩ベルトカバーから幼児ベルトを引き抜く。  
\*肩ベルトカバーではなく、幼児ベルトを引いてください。



⚠ 警告 必ず肩ベルトカバーを使用してください。


4 肩ベルトカバーの位置を変える。  
①本体背面から肩ベルトカバーを左右片方ずつ引き抜き、一度取りはずす。  
\*左右の肩ベルトカバーは、本体背面で連結ベルトにつながっています。  
②肩ベルトカバーを適切な幼児ベルト通し穴に通す。  
\*「幼児ベルトの高さ調節」(本面C-1)を参照してください。




●肩ベルトカバーが引き抜きにくいときは、本体正面から肩ベルトカバーの先端を幼児ベルト通し穴に押し込むようにし、本体背面から引き抜いてください。

5 幼児ベルトを取り付ける。  
①幼児ベルトを肩ベルトカバーに、ねじれがないように通す。


②本体背面に幼児ベルトを引き出す。  
③左右の幼児ベルトを肩ベルトハンガーに取り付ける。



## ■本体背面



## ■本体背面



## C-2 車への取り付け方

## 取り付けの注意

車両シートベルトの種類や座席の形状などにより、取り付けできない場合があります。「取り付けできない座席」( 図 A-6)を参照してください。

- 車両シートベルトの種類や座席の形状などにより、取扱説明書どおりに固定できないときは、他の座席に取り付けてください。
- エアバッグ装備の座席には使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により強い衝撃を受け危険です。※サイドエアバッグのみ装備されている場合は使用できます。
- 車両シートベルトに傷があると、万一のときにベルトが十分な効果を発揮しないおそれがあり危険です。その場合は他の座席に取り付けてください。
- 車両シートベルト以外のひもなどは固定しないでください。
- 本製品を助手席に取り付けたとき、本製品がシフトノブやサイドブレーキなどが干渉する場合があります。干渉する場合は助手席での使用をやめ、後部座席でご使用ください。
- お子さまが乗っていない場合、本製品はトランクに収納しておくか、車両シートベルトでしっかりと固定しておいてください。
- 後部座席に人が乗る場合の2ドア・3ドア車の助手席や、1BOX車やミニバンのセカンドシート乗降口側には、緊急時の脱出口確保のため、取り付けないでください。

## 取り付ける前に


1 取り付け作業は、ドアを全開できる、平坦な場所でおこなってください。



2 作業スペース確保のため、車両前部座席の前にスライドさせ、前に倒してください。



- チャイルドモードの際、取り付ける座席にスライド機能がある場合、取り付けが完了した後、座席を前にスライドさせると、よりしっかりと取り付けができます。
- ①本製品を取り付ける前に、取り付け座席を一番後ろにさげる。
- ②取り付けが完了した後、取り付け座席を前にもどします。




## 座席の準備

1 本製品を正しく取り付けるため、車の座席を調節する。  
①座席のヘッドレストをはずせる場合は、はすず。  
②車両シートベルトの高さが調節できる場合は、最下段まで下げる。  
③本製品を前向きに置く。



●取りはずしたヘッドレストは車内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときやカーブを曲がる際、車内に転がり、運転に支障をきたすおそれがあります。




前向き(車の走行方向)

## C-2 車への取り付け方

2 車両の座席の背もたれと本製品との間に、すき間ができないよう調節する。


●車両の座席の背もたれがリクライニングできない場合は、座席との間にすき間ができないよう本製品の背もたれ角度を調節してください。



⚠ 警告 本製品と車両の座席との間にすき間があると、事故などの際、本来の機能を果たさず、危険です。

## ⚠ 警告

●座席の背もたれがリクライニングできる場合は、できるだけ起こしてご使用ください。倒しすぎた状態で使用すると、事故などの際、本来の機能を果たさず、危険です。



倒しすぎの背もたれ


## 車への取り付け方

1 車両シートベルトを取り付ける。  
①車両シートベルトにねじれが発生しないよう、ゆっくりと引き出し、シートベルト通し穴に通す。

②背もたれの背面カバーをめくり、車両シートベルトがねじれていないことを確認する。

③車両バックルのタングを反対側のシートベルト通し穴から出す。

④車両バックルに『カチッ』と音がするまで差し込む。




\*取りはずしは、取り付けの逆の手順で行います。

②背もたれの背面カバーをめくり、車両シートベルトがねじれていないことを確認する。

③車両バックルのタングを反対側のシートベルト通し穴から出す。

④車両バックルに『カチッ』と音がするまで差し込む。




\*車両シートベルトにねじれがないこと

2 ロックオフレバーに車両シートベルト(肩側)をセットする。

①車両バックルと反対側のロックオフレバーを開いて、車両シートベルト(肩側)をはさむ。


\*車両シートベルトはロックオフレバーのすき間の上まで通すこと。



車両バックルの反対側のロックオフレバー

## ⚠ 警告

●車両バックルの反対側のロックオフレバーのみを使用してください。



車両バックルの反対側のロックオフレバー

3 車両シートベルトのゆるみをなくし、本製品をしっかりと固定する。

①座面の上から体重をかけて、本製品を車両座席に沈み込ませる。  
②車両バックルの上の車両シートベルト(肩側)を強く引いて、車両シートベルト(腰側)のゆるみをなくす。




車両シートベルトを矢印の方向に強く引く

③ロックオフレバーの上の車両シートベルトを強く引いて、車両シートベルト(肩側)のゆるみをなくす。

④ロックオフレバーを手で押し込んで、車両シートベルトをしっかりと固定する。

●体重をかけて沈ませたまま、②と③を同時に、ゆるみがなくなるまで繰り返します。

●車両シートベルト(肩側)をしっかりとロックするために、ロックオフレバーは必ず手で押し込んで閉めます。



車両シートベルトを矢印の方向に強く引く





## C-3 チャイルドモードの取り付け完了チェック

### チャイルドモードの取り付け完了チェック

**Check** 取り付けが完了した後、必ず確認してください。

- ①本製品と車両の座席との間に大きなすき間がないこと。
  - ②車両シートベルトのタングが車両バックルに確実に差し込まれていて、はずれないこと。
  - ③車両シートベルトが強く張られ、ゆるみ・たるみやねじれないこと。
  - ④車両バックルベルトにゆるみがないこと。
  - ⑤車両シートベルト（腰側）が左右のベルト通し穴の下にかかっていること。
  - ⑥車両シートベルト（肩側）が、車両バックルと反対側のロックオフレバーで確実にロックされていること。
  - ⑦座面を前後左右にゆすり、約 3cm 以上動かないこと。
- ※構造上、座面が上下に動く場合がありますが、使用上問題はありません。



以上の項目をチェックして、しっかり取り付けられていない場合は、もう一度 2-C-2 の手順で取り付けをやり直してください。やり直してもしっかり取り付けられない場合は、その座席では使用しないでください。本来の機能を果たさず、危険です。


## C-4 お子さまの座らせ方

### お子さまの座らせ方


幼児ベルトの高さをお子さまの肩の高さに合わせてください。  
※「幼児ベルトの高さ調節」(2-C-1)を参照してください。




1 幼児ベルトを引き出す。  
座面のシートカバーの下のアジャスターレバーの奥側を押しながら、左右両方の幼児ベルトを強く引き、すべて引き出す。  
\*肩ベルトカバーではなく、幼児ベルトのみを引いてください。肩ベルトカバーは本体背面でつながっており引いてもゆるみません。



幼児ベルトを長くする（お子さまをおろすときは）




\*お子さまをおろすときは、1 と 2 の手順で行います。



幼児ベルトを長くする（お子さまをおろすときは）

## C-4 お子さまの座らせ方


3 お子さまを座らせる。  
①お子さまを座らせて、左右の腕を幼児ベルトに通す。  
②タングを左右組み合わせ、バックルに『カチッ』と音がするまで確実に差し込む。



**警告** ●保護者の方が各部分に触れ、やけどなどをしないことを確認してください。


●バックルのプレスボタンは、お子さまが誤って解除できないように固くしてあります。

③タングを引っ張り確実に差し込まれたことを確認する。



**警告** ●左右のタングが、確実にバックルに差し込まれていないと、衝突の際などにお子さまが飛び出したり、幼児ベルトが首にかかり窒息するおそれがあります。  
●バックル部分は異物が詰まったり、飲み物がかかると、ロックが確実にできなくなるなど故障の原因となります。

4 幼児ベルトを調節する。  
①幼児ベルト（腰側）が腰骨のできるだけ低い位置にかかるように調整して、腰部に密着させる。  
②幼児ベルト（肩側）が肩の真ん中にかかるよう調整する。  
③アジャストベルトを引いて、幼児ベルトのゆるみをなくす。



\*幼児ベルト（腰側）は低く下げ、必ずお子さまの肩胛骨を拘束すること。

●幼児ベルトの拘束のめやすとしては、お子さまの鎖骨と幼児ベルトの間に指一本が入る程度が適切です。  
●幼児ベルトをゆるめるときは、「幼児ベルトを長くする」(3-C-4)を参照してください。



**警告** ●幼児ベルトの長さは必ず調節してください。お子さまに密着していないと、衝突の際などに幼児ベルトが首にかかり、窒息するおそれがあります。  
●幼児ベルトをたるんだ状態で使用すると、幼児ベルトがお子さまの首にかかり、窒息するおそれがあります。

## ■ハイバックモードの使い方

### D-1 使用前の準備

使用前の準備	
体重	15kg以上～25kg以下
身長/のめやす	98～120cm
年齢/のめやす	3才頃～7才頃
使用方法	幼児ベルトは使用せず、車両シートベルトで お子さまを拘束します。付属のベルトボジ ョナーを使用して車両シートベルト（肩側）を お子さまの肩の位置に合わせます。 (4-D-9 参照)



●肩が上段ベルト通し穴より低く、体重が 18kg 以下の場合はできる限りチャイルドモード（2-C-1 参照）での使用をおすすめします。

**警告** ●本製品は 3 点式シートベルト専用です。2 点式シートベルトでは使用できません。  
●お子さまが座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定しておいてください。急ブレーキをかけた際など、車内に転がり、大変危険です。  
●車両シートベルトがチャイルドシート固定機能付きシートベルトの場合、固定機能を使用しないでください。お子さまが締め付けられ危険です。「シートベルトの種類と使用上の注意」(1-A-5)を参照してください。  
●車両シートベルトがたるんだ状態で使用すると、ベルトがお子さまの首にかかり、窒息するおそれがあり、危険です。ゆるみがないか確認してからご使用ください。  
●車両シートベルトに傷がある座席には取り付けしないでください。

### D-2 ハイバックモードへの変更の仕方

#### ハイバックモードへの変更の仕方

チャイルドモード（2-C-1参照）で使用していた幼児ベルト、バックル、肩ベルトハンガーは本体に収納します。取りはずさないでください。また、取り付け金具の位置を変更したり取りはずしたりしないで下さい。（本面D-3参照）

**注意** ●本製品を車の座席から降りしてから、モードの変更を行ってください。

#### バックルカバー、肩ベルトカバーの取りはずし

1 幼児ベルトを引き出す。  
①左右のタングを組み合わせ、『カチッ』と音がするまでタングをバックルに差し込む。  
②座面前方のシートカバー下のアジャスターレバーの奥側を押しながら、左右の幼児ベルトを事前に引き、ゆるめる。  
\*肩ベルトカバーではなく、幼児ベルトのみを引いてください。肩ベルトカバーは本体背面でつながっており引いてもゆるみません。




\*取り付けは、取りはずしの逆の手順で行います。

●お子さまのいたずら防止のため、アジャスターレバーは見えにくい場所にあります。  
●アジャスターレバーは、奥側を確実に押してください。  
●アジャスターレバーが動かない場合は、アジャストベルトを手前に引きながら、アジャスターレバー奥側を強く押し込んでください。




## D-2 バックルカバー、肩ベルトカバーの取りはずし

2 ①本体背面の肩ベルトハンガーから左右の幼児ベルトをはずす。  
②幼児ベルトを肩ベルトカバーから引き抜く。  
\*肩ベルトカバーではなく、幼児ベルトのみを引いてください。  
③幼児ベルトをタングから引き抜く。




\*取り付けは、取りはずしの逆の手順で行います。

3 ①バックルカバーをはずす。  
②ヘッドサポートを使用の場合は、はずす。（2-B-2 参照）



●本体正面から幼児ベルトをねじらないよう注意しながら、ゆっくり引き抜いてください。

4 本体背面から肩ベルトカバーを左右片方ずつ引き抜き、取りはずす。  
※左右の肩ベルトカバーは、本体背面で連結ベルトにつながっています。




●肩ベルトカバーが引き抜きにくいときは、本体正面から肩ベルトカバーの先端を肩ベルト通し穴に押し込むようにし、本体背面から引き抜いてください。


## D-3 バックルの収納

**注意** \*座面から背もたれを取りはずした状態（2-B-1 参照）で、作業を行ってください。


バックルの収納  
1 ①背もたれを取りはずし、座面カバー・ウレタンを取りはずす。（4-G-2 参照）  
②幼児ベルトとバックルをカバーから引き抜く。  
\*バックルからタングを外し、カバーから引き抜いてください。引き抜いた後は必ずタングを差し込んでください。



\*取り出しは、収納の逆の手順で行います。



2 ①バックルを座面中央のベルト収納穴から底側に通す。



\*取り付けは、取りはずしの逆の手順で行います。

②底の溝に合わせ、バックルをはめ込む。



バックルの取り出し


## D-4 肩ベルトハンガーの収納

### 肩ベルトハンガーの収納

①肩ベルトハンガーを底面にまわす。




②下側のアジャストベルトを肩ベルトハンガーのセンターのすき間に通す。



**警告** 肩ベルトハンガーのセンターのすき間を通るようにしてください。

③肩ベルトハンガーをバックルの上に重ねながら、アジャストベルトを引く。



**警告** ●アジャストベルトはゆるみがないよう、充分引いてください。アジャストベルトがゆるんだ状態で使用すると肩ベルトハンガーがはずれ危険です。

### 警告

●収納方法を間違えると、本来の機能を果たさない、または車両シートを傷つけたりする事があります。本面 D-3～D-4 の作業をもう一度確認し、正しくセットされているか確認してください。  
●バックルの通し位置が違  
●バックルの向きが違  
●肩ベルトハンガーの位置が違


肩ベルトハンガーの取り出し

## D-5 幼児ベルトの収納

座面から背もたれを取りはずし、座面カバーを取りはずしてから（4-G-2 参照）作業を行います。

### 幼児ベルトの収納

1 幼児ベルトを巻き、座面中央のベルト収納穴に押し込む。  
2 座面カバー・ウレタンを取り付ける。（4-G-2 参照）  
①アームレストにカバー・ウレタンをかぶせる。  
②座面カバー前方をかぶせる。  
③4箇所あるゴムベルトを座面の底にかける。  
④アジャストベルトを巻き、カバーの中に邪魔にならないように収納する。




\*取り出しは、収納の逆の手順で行います。

## D-6 背もたれを取り付ける


### 背もたれを取り付ける

背もたれを取り付ける。（2-B-1 参照）  
①背もたれ下部のジョイント（フック部）を座面の後部のジョイント（シャフト部）に上から差し込む。



\*取り付けは、取り付けの逆の手順で行います。

②ゆっくりと背もたれを『カチッ』と音がするまで起こす。



背もたれの取りはずし



D-7 車への取り付け方

車への取り付け方

- 1 ①座席のヘッドレストをはずせる場合は、はずす。  
②車両シートベルトの高さが調節できる場合は、**ベルトポジションナー**と同じく少し高い位置に調節する。**(本面D-9参照)**

警告

●座席の背もたれがリクライニングできる場合は、できるだけ起こしてご使用ください。倒しすぎた状態で使用すると、衝突の際などにお子さまの体が車両シートベルトの下をすり抜けたり、首にベルトがかかるおそれがあり、大変危険です。



警告

●ベルトポジションナーはハイバックモードで使用します。ブースターモード、チャイルドモードでは使用しないでください。

注意

●お子さまが乗っていないときも、固定しておいてください。

■ブースターモードの使い方 E-1 使用前の準備

使用前の準備	
体 重	22kg以上～36kg以下
身長のためやす	117～145cm
年齢のためやす	6才頃～11才頃
使用方法	幼児ベルトとバックルを収納し、背もたれを取りはずして座面のみで使用します。 車両シートベルトでお子さまを直接拘束します。

●体重が 22kg 以上～25kg 以下のお子さまは、ブースターモードでも使用できますが、車両シートベルト(肩側)がお子さまの首にかかる場合があるため、ハイバックモード(**E-3** D-1 参照)のご使用をおすすめします。

警告


●本製品は 3 点式シートベルト専用です。2 点式シートベルトでは使用できません。  
●お子さまが乗っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定しておいてください。急ブレーキをかけた際など、車内に転がり、大変危険です。  
●車両シートベルトがチャイルドシート固定機能付きシートベルトの場合、固定機能を使用しないでください。お子さまが締め付けられ危険です。「シートベルトの種類と使用上の注意」(A-5)を参照してください。  
●車両シートベルトがたるんだ状態で使用すると、ベルトがお子さまの首にかかり、窒息するおそれがあり、危険です。ゆるみがないか確認してからご使用ください。  
●車両シートベルトに傷がある座席には取り付けしないでください。  
●本製品は車両シートベルトで固定していない状態では不安定なため、お子さまが 1 人で乗り降りすると転倒などによりケガなどをするおそれがあります。必ず保護者の方が乗せ降ろしをしてください。

■チャイルドモードへの戻し方 E-1 幼児ベルトと肩ベルトハンガーの取り出し

幼児ベルトと肩ベルトハンガーの取り出し

ハイバックモード(**E-3** D-1 参照)やブースターモード(本面 E-1 参照)から、チャイルドモード(**E-2** C-1 参照)に戻す場合、座面に収納されている幼児ベルトと肩ベルトハンガーを取り出し、セットします。

- 1 \*ハイバックモードの場合、座面から背もたれを取りはずします。  
座面カバーを取りはずし(本面 G-2 参照)、バックル、幼児ベルトの取り付け金具が正しい位置にセットしてあるか確認する。  
幼児ベルトをベルト収納穴から取り出す。



警告

●取り付け金具を取りはずしたり、位置を変更したりしないで下さい。本来の機能を果たさず危険です。

■お手入れの仕方

ヘッドサポートの取りはずし

「ヘッドサイドサポートの取り付けと使い方」(**E-2** B-2)を参照してください。

背もたれカバーの取りはずし

あらかじめ、幼児ベルトを引き抜き(**E-3** D-2 参照)、座面から背もたれを取りはずしてから(**E-2** B-1 参照)、シートカバーを取りはずします。

- ①背もたれにある左右 2 ヶ所ずつ計 4 ヶ所のホックをはずす。  
②背もたれカバーを取りはずす。




\*取り付けは、取りはずしの逆の手順で行います。

G-1

幼児ベルトの収納と取り付け

「ハイバックモードへの変更の仕方」(**E-3** D-2)を参照してください。  
「幼児ベルトと肩ベルトハンガーの取り出し」(本面 F-1)を参照してください。



背もたれカバーの取りつけ


D-8 お子さまの座らせ方

お子さまの座らせ方

以下の点に注意し、本製品に深く座らせてください。

警告

●本製品は車両シートベルトで固定していない状態では不安定なため、お子さまが 1 人で乗り降りすると転倒などによりケガなどをするおそれがあります。必ず保護者の方が乗せ降ろしをしてください。  
●逆のような座らせ方では、本製品が本来の機能を果たさず、危険です。



注意

●座面と背もたれの間に衣服をはさむおそれがあります。ご注意ください。

一度タングをはずしておき、お子さまを深く座らせ、車両シートベルトを引き出して、車両バックルにタングを『カチッ』と音がするまで差し込む。



\*車両シートベルト(腰側)は、腰骨のできるだけ低い位置にかかるよう調節して、腰部に密着させてください。

警告

●お子さまの腕は必ず車両シートベルトの上に出してください。




E-2 ブースターモードへの変更の仕方

ブースターモードへの変更の仕方

- チャイルドモードから変更する場合、先に **E-3** D-2～D-5の作業を行います。
- ハイバックモードから変更する場合、座面から背もたれを取りはずします。( **E-2** B-1参照)


車への取り付け方

- 1 ①座席のヘッドレストをはずしてある場合は、取り付ける。  
②車両シートベルトの高さが調節できる場合は、**最下段まで下げる**。



●座席の背もたれがリクライニングできる場合は、できるだけ起こしてご使用ください。倒しすぎた状態で使用すると、衝突の際などに、お子さまの体が車両シートベルトの下をすり抜けたら、首にベルトがかかるおそれがあり、大変危険です。

警告



注意


●お子さまが乗っていないときも、固定しておいてください。

D-9 ベルトポジションナーの取り付けと調節の仕方


車両シートベルトがお子さまの肩の高さに合うように必ずベルトポジションナーを使用してください。

ベルトポジションナーの取り付け方

- ①ベルトポジションナーのベルトをベルトポジションナーを通し穴に通す。  
②ベルトポジションナーをベルトの輪にくぐらせて引っぱり、固定する。  
③左右一方の上段の肩ベルト通し穴と背もたれカバーを通し、ベルトポジションナーを正面側に出す。



●車両バックルの反対側にベルトポジションナーを出してください。



\*取り付けた根元が動かないように穴の一番上で固定してください。

E-3 お子さまの座らせ方

お子さまの座らせ方

一度タングをはずしておき、お子さまを深く座らせ、車両シートベルトを引き出して、車両バックルにタングを『カチッ』と音がするまで差し込む。

\*車両シートベルト(腰側)は、腰骨のできるだけ低い位置にかかるよう調節して、腰部に密着させてください。



注意


●この作業は本体が不安定な状態になりますので、座面から背もたれを取りはずした状態で(**E-2** B-1 参照)、作業を行ってください。

E-2 幼児ベルトの取り付け

幼児ベルトの取り付け

チャイルドモード(**E-2** C-1 参照)で使用する場合、背もたれに幼児ベルトを取り付けます。

- 1 ①本体背面から、肩ベルトカバーをお子さまに適切な幼児ベルト通し穴に通す。  
\*「幼児ベルトの高さ調節」(**E-2** C-1)を参照してください。  
②肩ベルトカバーを背もたれ正面に引き出す。



注意

●この作業は本体が不安定な状態になりますので、座面から背もたれを取りはずした状態で(**E-2** B-1 参照)、作業を行ってください。

ベルトポジションナーの調節の仕方

お子さまを深く座らせ、肩の高さに合わせてベルトポジションナーの位置を調節する。

長さの変え方



ベルトポジションナーの正しい位置  
ベルトポジションナーを肩と同じ高さになるように調節する。

× 低すぎる ○ 肩と同じ高さ × 高すぎる



警告

●ベルトポジションナーの不適切な高さでの使用は危険です。必ずお子さまの成長に合わせた高さで調節してください。

D-10 ハイバックモードの取り付け完了チェック

ハイバックモードの取り付け完了チェック

Check お子さまを座らせ、車両シートベルトを締め、①～⑥を必ず確認してください。

- ①本製品と車の座席との間に大きなすき間がないこと。  
②車両シートベルト(肩側)が、ベルトポジションナーを通り、お子さまの首にかかっていないこと。また、確実に肩にかかっていること。  
③車両シートベルトがお子さまの体に密着して、ゆるみ、たるみ、ねじれがないこと。  
④車両シートベルト(腰側)がお子さまの腰骨のできるだけ低い位置にかかっていること。  
⑤車両シートベルトのタングが車両バックルに確実に差し込まれていて、はずれないこと。  
⑥車両シートベルトが左右のアームレスト下側のベルト通し位置を通っていること。



警告

●以上の項目をチェックして、しっかり取り付けられていない場合は、もう一度 **E-2** D-7～D-9の手順で取り付けをやり直してください。やり直してもしっかり取り付けられない場合は、その座席では使用しないでください。本来の機能を果たさず、危険です。




E-4 ブースターモードの取り付け完了チェック

ブースターモードの取り付け完了チェック

Check お子さまを座らせ、車両シートベルトを締め、①～⑥を必ず確認してください。

- ①車の座席のヘッドレストが取り付けられていること。  
②車両シートベルト(肩側)がお子さまの首にかかっていないこと。また、確実に肩にかかっていること。  
③車両シートベルトがお子さまの体に密着して、ゆるみ、たるみ、ねじれがないこと。  
④車両シートベルト(腰側)がお子さまの腰骨のできるだけ低い位置にかかっていること。  
⑤車両シートベルトのタングが車両バックルに確実に差し込まれていて、はずれないこと。  
⑥車両シートベルト(腰側)が左右のアームレスト下側のベルト通し位置を通っていること。




警告

●以上の項目をチェックして、しっかり取り付けられていない場合は、もう一度 本面 E-2～E-3 手順で取り付けをやり直してください。やり直してもしっかり取り付けられない場合は、その座席では使用しないでください。本来の機能を果たさず、危険です。

G-3

洗濯方法

シートカバーなどの縫製製品の洗い方  
●肩ベルトカバー・シートカバー・バックルカバーは中性洗剤を使用して水またはぬるま湯で押し洗いしてください。  
●脱水は、タオルなどで押し絞り、風通しのよい日かげに干してください。



\*蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。  
\*洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。

●樹脂部は水または、から拭きしてください。  
●掃除機などで、ほこりやごみを取ってください。  
●飲み物など、しみの残しやすいものをこぼしたときは、乾かないうちに拭き取ってください。  
●ガソリン・シンナーのご使用は、表面の生地や樹脂をいためますので、絶対におやめください。

●中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体および幼児ベルトをいためるおそれがあり危険です。

警告

●中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体および幼児ベルトをいためるおそれがあり危険です。

H 保管／廃棄の仕方／製品仕様

保管

本 体  
長期間使用しない場合は、車から降ろし、お子さまの手が届かず、風通しの良い場所で直射日光を避けて保管してください。

取扱説明書  
ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、座面カバー側面のポケットに保管してください。( **E-1** A-3 参照)

廃棄

- お住まいの自治体の規定にしたがって処分、廃棄してください。
- 衝突事故や製品を落下させるなど、一度でも強い衝撃を受けた本製品は、外見に破損がなくても絶対に使用しないでください。処分する場合は、本製品が再利用されないようシートカバーなどをはずして、廃棄してください。

製品仕様

製品サイズ: W440×D460×H660  
製品重量: 本 体…4.6kg  
本 総 重 量…5.9kg  
材 質: 本 体…PE  
シートカバー…表/ポリエステル 裏/ウレタン

保 証 書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記保証期間中に製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社お客様相談室、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証期間		保証規定	
保証期間	お買い上げ日より1年間(ただし保証規定による)	商品名	
シリアルNo.	(座面の底面に貼ってあるシールに記載されています)	お買い上げ日	年 月 日
お名前	ご住所(〒 ) TEL	お名前	
住所(〒 ) TEL		住所(〒 ) TEL	
販売店	店名	販売店	店名

●お買い上げ後、商品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名を大切に記入願います。

※製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございますらお客様相談室へご連絡ください。 ※製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。